


E


CAT5E/Zásuvky

Zásuvky SX9 Solarix

Zásuvky SX9 tvoří důležitou součást produktové řady **Solarix – kategorie 5E**. Zásuvky jsou typu German style a jejich parametry převyšují požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO/IEC 11801 včetně všech aktualizací pro kategorii 5E. Zásuvky SX9 nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Jsou osazeny jedním nebo dvěma porty typu RJ45 se sklonem 45°. Vodiče o velikosti AWG 26–22 se zařezávají do IDC svorkovnice typu Krone. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 systému **Solarix – kategorie 5E** jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do podlahových krabic. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá.



SX9-5E-STP-WH



SX9-5E-UTP-WH



SX9-5E-STP-WH



SX9-1-5E-UTP-WH

OZNAČENÍ	POPIS
SX9-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá
SX9-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2 x RJ45 pod omítku bílá
SX9 -1-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá
SX9 -1-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 1 x RJ45 pod omítku bílá
SX9-0-WH	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 32 mm

Počet portů:	1 a 2 x RJ45
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26–22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla zásuvky:	bílá
Rozměry čela:	80 x 80 mm
Skladovací teplota:	-40–70 °C
Provozní teplota:	-10–60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %



SX9-0-WH