





# FDR-26-S

## Vnitřní detekce - požární pro EZS

Opticko-kouřový požární detektor je určen jako doplňková signalizace k systémům EZS. Pracuje na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou a tento svit je zpětně vyhodnocován. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody a překlopením relé.



-  průměr 100 x h 60 mm
-  vnitřní IP 40: -20 až 50°C, vlhkost: max. 95% bez kondenzace
- EN EN 54 část 7



Výrobce/značka: 

Objednací kód: **0701-028**

## Technické parametry

Typ detektoru:	<b>opticko-kouřový</b>
ČSN:	<b>ČSN EN 54 část 7</b>
Detekce:	<b>optická měřicí komora</b>
Aktivace poplachu:	<b>vniknutí kouře do detektoru</b>
Napájení:	<b>10,5 - 14 V=</b>
Proudový odběr:	<b>klid 0,032 mA, poplach 55 mA</b>
Startovací doba detektoru:	<b>60 s, 80 mA</b>

Detekční plocha:	<b>max. 40 m<sup>2</sup></b>
Montážní výška:	<b>max. 7 m</b>
Poplachový výstup:	<b>NC/NO, 30 V=, 1 A</b>
Reset do klidového stavu:	<b>auto, po odeznění příčiny (kouř)</b>
Testovací režim:	<b>přiložení magnetu</b>
Optická indikace:	<b>červená LED dioda</b>
Barva krytu:	<b>bílá</b>

## Příslušenství

**TEST AEROSOL SOLO 250 ml (objednací kód 0701-037) - testovací plyn**